

GRANIT – GNEISS

TI 7.3



Granit-Gneiss TI 7.3	Ruggad-jetbränd-stokhuggen
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i klistor ska torka ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Hjälp till fogning	Före fogning: S245, Fugebeskyttelse; räckvidd 10 till 15m ² /liter
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fogsörja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m ² /liter Cementslam: R169, Speciell Stenrengöring; Räckvidd: 10 till 60 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring vänta 1-2 dagar, så att det finns max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd (utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan. Imprägneringar är godkända för användning på köksbänkar.
Daglig rengöring (utomhus)	Regelbunden tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Beroende på smuts, blandas 1:5 eller 1:20 Gröna beläggningar: R170, Utomhusstenrengöring (syrafri). Räckvidd: 5 till 30m ² /liter
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519