

KERAMISKE FLISER

TI-6.1

Keramiska Fliser TI-6.1	(oglaserade)
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, beläggningar i klister ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektförhållanden kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Hjälp till fogning	Före fogning: S245, Fogsydd; räckvidd 10 till 15m ² /liter
Rengöring	Byggsnav: R157, Intensiv flisrengöring; Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fogsörja: R183, Cementborttagare; Räckvidd: 5 till 50 m ² /liter Utslag: R165, Terrakotta rengöring; räckvidd 10 till 40m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring väntas 1-2 dagar, så att det är max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt; P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten Områden med mycket trafik: P326, Terrakotta vård (endast inomhus). Tillsätt 100-200 ml per 10 liter vatten Periodisk tvätt: R157, Intensiv flisrengöring. Vid behov använd en mjuk borste.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R157, Intensiv flisrengöring. Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.