

MARMOR-TERRAZZO-GRANIT

TI-17.1



Marmor-Terrazzo-Granit TI-17.1	Rengöring av gamla ytor och polering
Förutsättningar	Efter att golvvärme har stängts av och beläggningen har normal rumstemperatur, ska ytan vara helt ren, fläckfri, torr och sugande. Användningsmängderna är rekommenderade värden och kan variera beroende på uppgift och material. Läs etiketterna noggrant. Vid osäkerhet, gör ett prov. Säkerställ god ventilation i arbetsrummet.
Rengöring	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring, vänta 1-2 dagar så att det är max 2-4% restfukt kvar i golvet. För ett bättre resultat och enklare efterbehandling, bör ytan vara helt ren. Upprepa behandlingen vid behov.
Skydd (inomhus)	Polervax: P307, Stenpolitur (höggjans); Räckvidd: 10 till 20 m2/liter Efter upptorkning poleras ytan med en mjuk polerrondell eller liknande på en polermaskin.
Daglig rengöring (inomhus)	Vanlig tvätt; P324, Ädelstensåpa. Tillsätt ca 25-50 ml per 10 liter vatten För att bibehålla glansen: P319, Marmor och Granitpolish; tillsätt ca 100-200 ml per 10 liter vatten. Tvätta 5 gånger med P324, därefter 1 gång med P319.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519