

P323 - STENGLANS

Produktbeskrivning

- Produkt: P323
- Typ: Koncentrerad vårdprodukt
- Användningsområden: Fräschar upp slitna och matta ytor av natur- och konststen. Används endast inomhus.

Rengöringsegenskaper

- Resultat: Ger en glänsande yta utan behov av efterpolering.
- Skydd: Skapar en skyddande film som gör ytan resistent mot vatten och smuts.
- Underhåll: Gör slitna och grova ytor lättare att rengöra.

Användningsinstruktioner

- Förberedelser: Avbryt eventuell golvvärme två dagar före behandlingen. Rengör golvet grundligt och låt det torka (max 2-4% återstående fukt).
- Applicering: Skaka flaskan grundligt. Späd P323 1:10 i rent vatten för första behandlingen och applicera i ett tunt och jämnt lager med mjuk trasa, svamp eller flatmopp. Anpassa blandningen för mycket sugande ytor.
- Temperaturgränser: Använd inte produkten under 12°C och över 25°C.
- Torktid: Cirka 50-60 minuter, beroende på rumstemperatur och ventilation.
- Viktigt: Golvet får inte beträdas förrän ytan är torr.

Ytterligare information

- Räckvidd: 150-250 m² per liter.
- Långvarig Glans: För att bibehålla den glänsande ytan, tillsätt regelbundet 100-200 ml P323 per 10 liter vatten.
- Rekommenderad Rengöring: Använd HMK R155, Grundrengöring (syrafri) för att noggrant rengöra ytan innan behandling.
- Daglig Vård: Använd HMK P324, Ädelstenstvål för daglig rengöring och skydd.
- Innehåll: Innehåller tensider, akrylat, hjälpämnen samt doftförstärkare.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar: 1 liter / 12 st. per låda.
- Rekommendationer: Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.