

R152 OLJA OCH VAXBORTTAGARE

Produktbeskrivning

- Produkt: R152
- Typ: Aktiv rengöringspasta
- Användningsområden: Tar bort olja, vax, fettfläckar, cementfläckar, och mineralavlagringar från naturlig sten, kompositsten, keramik och betong. Effektiv även på smuts och fläckar från kakelkanter orsakade av olämplig fogmassa.

Egenskaper

- Penetrering: Tränger in upp till 2 cm.
- Ytor: Kan användas på polerade och finslipade ytor.
- Användningsområden: Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Stäng av eventuell golvvärme två dagar före behandlingen och låt ytan svalna.
- Applicering: Applicera med en kittkniv eller spatel och arbeta in med en borste.
- Täckning: Lägg till mer R152 för att säkerställa ett lager på minst 5 mm.
- Rengöring: Efter torkning (10-12 timmar), borsta bort det hårda lagret och skrubba området med HMK R155 Grundrengöring utspädd 1:10 i rent vatten. Skölj noggrant med rent vatten.
- Temperaturgränser: Använd inte vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Testning: Testa produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.

Ytterligare information

- Räckvidd: Ca. 0,2 m² per liter.
- Viktigt: Skydda området från direkt solljus och vind under torkning. Använd inte på gummi, plast, lackade ytor eller fernissade ytor och material som inte är motståndskraftiga mot lösningsmedel. Ta bort all mat från området innan arbetet påbörjas.
- Förvaring: Förvaras på en sval, torr plats.
- Leveransstorlekar:
 - 250 ml / 12 st. per låda
 - 750 ml / 12 st. per låda
- Rekommendationer: Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.