

R155 GRUNDRENS (SYRAFRI)

Produktbeskrivning

- **Produkt:** R155
- **Typ:** Speciell koncentrerad rengöring
- **Användningsområden:** Avlägsnar byggschmutz, dispersionsfärg, vaxbeläggningar, tvålansamlingar från rengöringsprodukter, samt olja, fett och lätt fogslöja från alla natur- och kompositstensytor. Lämplig för polerade och finslipade marmor-, kalksten- och travertinytor.

Användningsinstruktioner

- **Förberedelser:** Avbryt eventuell golvvärme två dagar före behandlingen, låt golvet svalna.
- **Applicering:** Blanda R155 med vatten (1:2 till 1:10 beroende på smutsens intensitet). Använd skurborste, hård kost eller lämplig skursvamp för att arbeta in produkten.
- **Verkningstid:** Låt verka i ca 10 minuter utan att produkten torkar in. Bearbeta sedan området igen och avlägsna det smutsiga vattnet. Tvätta området med rikliga mängder rent vatten.
- **För envisa fläckar:** Använd R155 utspädd vid behov.
- **Skumreglering:** Om vattensug används, tillsätt HMK Z902 Skumregulator för att reglera mängden skum.
- **Temperaturgränser:** Använd inte produkten under 12°C och över 25°C.
- **Testning:** Testa alltid produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.

Viktiga Anvisningar

- **Direkt solljus:** Applicera inte i direkt solljus.
- **Känsliga ytor:** Applicera inte på plast, polerat eller vaxat trä, och lackade ytor. Om dessa ytor blir våta, ta bort stänk och tvätta noggrant med rent vatten.

Ytterligare information

- **Räckvidd:** 10-80 m² per liter.
- **Innehåll:** Innehåller tensider, hjälpämnen och bekämpningsmedel.
- **Förvaring:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **Leveransstorlekar:**
 - 250 ml / 30 st. per låda
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda
 - 10 liter / 1 st. per låda

Rekommendationer: Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519