

R159 - KAKEL- OCH SANITETSRENGÖRARE

Produktbeskrivning

- Produkt: R159
- Typ: Specialrengöring (koncentrerad)
- Användningsområden: Avlägsnar kalkrester, urinsten, tvålrester, rost och lätt cementslam från glaserade och oglaserade plattor, keramik, och murstensbeläggningar i sanitära och våta områden. Rengör också smutsiga plattfogar.

Användningsinstruktioner

- Förberedelser: Avbryt eventuell golvvärme två dagar före behandlingen och låt golvet svalna.
- Applicering: Blanda R159 med vatten (1:2 till 1:15 beroende på smutsens intensitet). Använd skurborste, hård kost eller lämplig skurpad för att arbeta in produkten.
- Verknings tid: Låt produkten verka utan att den torkar in. Bearbeta sedan området igen och avlägsna det smutsiga vattnet.
- Sköljning: Tvätta därefter med rikliga mängder rent vatten.
- För envisa fläckar: Behandlingen kan upprepas vid behov.
- Skumreglering: Om vattensug används, tillsätt HMK Z702 Skumdämpare för att reglera skummet.
- Testning: Utför ett prov på ett litet område för att bedöma lämplighet och åtgång.
- Temperaturgränser: Arbetstemperaturen bör ligga mellan +12 och +25°C.

Viktiga Anvisningar

- Direkt solljus: Applicera inte i direkt solljus.
- Syrakänsliga ytor: Undvik kontakt med marmor, kalksten, agglomererad marmor, cementprodukter, plast och vissa metallöverdrag.

Ytterligare information

- Räckvidd: Ca. 10-100 m² per liter.
- Innehåll: Innehåller tensider, syra, färg- och doftämnen.
- Förvaring: Förvaras oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 1000 ml / 12 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.