

R165 - TERRACOTTARENS

Produktbeskrivning

- Produkt: R165
- Typ: Speciellt, koncentrerat, syrebaserat rengöringsmedel
- Användningsområden: Borttagning av fogmassa och cementrester, byggschmutz, envisa kalkavlagringar och förvittring från terrakotta, lertegel, mursten och beläggningsstenar, oglaserade keramiska plattor och porslinsklinker, betong samt syratålig natursten och kompositsten.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Om det finns golvvärme, ska den stängas av två dagar före behandlingen och ytan ska få svalna.
- Applicering: Späd R165 med vatten (1:2 till 1:10) beroende på mängden smuts. Gör ytan våt och applicera produkten med en skurborste, en styv handborste eller en lämplig svamp. Låt medlet verka en kort stund utan att det torkar, skrubba området igen och avlägsna den smutsiga vätskan.
- Efterrengöring: Använd HMK R155 Grundrengöring (syrafri) utspädd med rent vatten (ca 1:10) och skölj sedan området grundligt med rent vatten.
- Vid envisa avlagringar: Appliceringen kan behöva upprepas.
- Skumreglering: Om en vattensug används, tillsätt HMK Z902 Skumdämpare i vattnet för att reglera mängden skum.
- Testning: Testa alltid produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturgränser: Använd inte produkten under 12°C och över 25°C.

Viktiga Anvisningar

- Solljus: Får inte appliceras i direkt solljus.
- Syra känslighet: Ytor som är känsliga för syra, såsom polerad och finslipad marmor, kalksten, agglomerat och betongprodukter, plast och vissa metalloverflader kommer att skadas vid kontakt med R165.

Ytterligare information

- Räckvidd: 10-40 m² per liter.
- Innehåll: Innehåller tensider, hjälpmedel och bekämpningsmedel. Innehåller även myrsyra och saltsyra.
- Förvaring: Förvaras oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 1 liter / 12 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.