

R179 - ROSTBORTTAGARE FÖR KALKSTEN

Produktbeskrivning

- Produkt: R179
- Typ: Speciellt, färdigblandat rengöringsmedel
- Användningsområden: Tar bort rostfläckar orsakade av järngödsel, metallmöbler, läckage från värmeelement etc. från alla naturliga stensytor och kompositstensytor. Särskilt lämpligt för polerad marmor och kalksten.

Rengöringsegenskaper

- Rostskydd: Innehåller speciella rostskyddsmedel som reducerar framtida utveckling av rost.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Se till att ytan är avkyld och torr.
- Applicering: Spraya R179 utspädd i ett tjockt, jämnt lager. Låt produkten verka i 10 till 15 minuter, utan att den torkar.
- Borttagning: Ta bort eventuellt överskott av R179 och rengör området med HMK R155 Grundrengöring (syrafri) utspädd 1:10 med vatten. Arbeta in det i ytan med en skrubborste, handborste eller en lämplig svamp.
- Eftersköljning: Ta bort den smutsiga vätskan och skölj området noggrant med rent vatten.
- Vidhållande eller gammal rost: Ytterligare behandlingar kan vara nödvändiga för att helt ta bort rosten.

Viktiga anvisningar

- Testa produkten: Testa produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturbegränsningar: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Direkt solljus: Får inte appliceras i direkt solljus. Spraya inte på varma föremål.
- Kemisk reaktion: Under användning kan det uppstå en violet färg och en tydlig lukt. Se till att det är väl ventilerat när R179 appliceras i slutna utrymmen.

Ytterligare information

- Räckvidd: Ca. 5 till 10 m² per flaska.
- Innehåll: Innehåller ytaktiva ämnen, hjälpämnen och organiska svavelföreningar.
- Säkerhetsåtgärder: Innehåller ammoniummerkaptacetat; tioglykolsyra
- Förvaring: Förvaras på en sval, mörk plats otillgänglig för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 500 ml / 12 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519