

R183 - CEMENTFILMBORTTAGNINGSMEDEL FÖR NATURSTEN



Produktbeskrivning

- Produkt: R183
- Typ: Speciellt, koncentrerat rengöringsmedel
- Användningsområden: Tar bort byggschmutz, cementfilm och kalk från alla naturliga och konstgjorda stentyper, plattor, klinker, kompositkvarts, stengods och betongytor som är syratåliga. Kan användas både inomhus och utomhus.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Om golvvärme finns, stäng av den minst två dagar före applicering för att ytan ska svalna.
- Applicering: Späd R183 med vatten (1:2 till 1:10) beroende på smutsnivån. Gör ytan våt och applicera med en skurborste, styv handborste eller lämplig skursvamp. Låt medlet verka en kort stund utan att torka, skrubba sedan området igen och ta bort den smutsiga vätskan.
- Efterbehandling: Rengör området grundligt med R155 Grundrengöring (syrafri) utspädd med rent vatten (ca 1:20). Skölj sedan området noggrant med rent vatten. Vid envisa avlagringar upprepa processen.
- Skumreglering: Vid användning av en våtsug, tillsätt HMK Z902 Skumdämpare i vattnet för att reglera skummet.

Viktiga anvisningar

- Testning: Testa produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturbegränsningar: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Direkt solljus: Produkten får inte appliceras i direkt solljus.
- Känsliga ytor: Syrakänsliga ytor som polerad och finslipad natursten, marmor, kalksten, agglomerat, dekorativa betongprodukter, plast och vissa metalloytor kan skadas av R183 och dess ångor.

Ytterligare information

- Räckvidd: Ca. 5 till 30 m² per liter.
- Innehåll: Innehåller ytaktiva ämnen, syra och stabilisatorer.
- Förvaring: Förvaras oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 250 ml / 30 st. per låda
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Scandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519