

S232 - SPOT STOP V

Produktbeskrivning

- Produkt: S232
- Typ: Impregnering utan lösningsmedel
- Användningsområden: Minskar inträngningen av vatten, smuts, olja och fett på mjuka och hårda naturstensytor, betongytor, terrakotta, brända klinker och oglaserade plattor. Används både inomhus och utomhus. Färg och struktur förblir oförändrade.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Avbryt eventuell golvvärme 2 dagar före behandlingen. Rengör ytan och låt den torka (max 4-6% fukt i ytan).
- Applicering: Skaka S232 ordentligt före användning. Applicera i ett jämnt lager med en mopp eller luddfri trasa.
- För sugande ytor: Behandlingen upprepas efter 12 timmar.
- För mindre sugande ytor: Ta bort överflödig impregnering innan den torkar.
- Filmavlägsnande: Eventuell film på ytan tas bort efter 12 timmar med rent vatten (inga rengöringsprodukter får användas).

Viktiga anvisningar

- Testa produkten: Testa på ett dolt område för att se effekt och räckvidd.
- Temperaturgränser: Produkten får inte användas vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Torktid: Cirka 8-12 timmar beroende på rumstemperatur och luftcirkulation.
- Trafik på golvet: Golvet får inte beträdas innan det är torrt.
- Utveckling av ytegenskaper: Den olje- och vattenavvisande ytan utvecklas inom 48 timmar.
- Hälsa: Produkten är, efter härdning, ofarlig för hälsan.

Ytterligare information

- Räckvidd: 5-20 m² per liter.
- Rengöring före behandling: Rengör golvet noggrant med HMK R155 Grundrengöring (syrafri).
- Löpande rengöring och underhåll: Rekommenderas HMK P324 Ädelstensåpa.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 250 ml / 30 st. per låda
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.