

S235 - STENFÖRSEGLARE

Produktbeskrivning

- Produkt: S235
- Typ: Färdig att använda, färgförstärkande ytskydd
- Användningsområden: Minskar inträngningen av vatten och smuts på slipade, borstade, sandblästrade, flammade eller kluvna naturstenar (mjuka och hårda), kompositstenar och terrazzo. Endast för inomhusbruk. Ger en matt finish och framhäver färgen och strukturen i ytan.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Avbryt eventuell golvvärme och låt golvet svalna. Rengör golvet noggrant och låt det torka (max 2-4% kvarvarande fukt i golvet).
- Applicering: Applicera S235 jämnt och enhetligt med en mjuk borste, målarrulle eller plattmopp. Vid behov av ytterligare färgförstärkning, upprepa behandlingen efter 12 timmar.

Viktiga anvisningar

- Hälsosäkerhet: Efter torkning är materialet inte skadligt för hälsan.
- Användningsbegränsningar: Produkten är inte effektiv på polerade och mycket fint slipade stenar, glaserad keramik/porcelain och icke sugande ytor.
- Testning: Testa alltid produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturgränser: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Torktid: Cirka 4-6 timmar beroende på rumstemperatur.
- Trafik på golvet: Golvet får inte beträdas förrän det är torrt. Skydda ytan mot regn och fukt 12 timmar efter det har applicerats.
- Materialbegränsningar: Får inte användas på gummi, plast, lackade eller fernissade ytor samt material som inte är mottagliga för lösningsmedel.

Ytterligare information

- Räckvidd: 5-10 m² per liter.
- Rengöring före behandling: Rengör noggrant ytan innan med HMK R155, Grundrengöring (syrafri).
- Löpande rengöring och skydd: Använd HMK P324, Ädelstenstvål för daglig tvätt och skydd.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 1 liter / 12 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519