

S237 - STENFÖRSEGLARE SILKE

Produktbeskrivning

- Produkt: S237
- Typ: Färdig att använda, färgförstärkande ytskydd
- Användningsområden: Ger en sidenmatt glans och minskar inträngningen av vatten och smuts på slipade, borstade, sandblästrade, flammade eller kluvna naturstenar (mjuka och hårda), kompositstenar och terrazzo. Endast för inomhusbruk. Färgen och strukturen i ytan framhävs markant.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Avbryt eventuell golvvärme och låt golvet svalna. Rengör golvet noggrant och låt det torka (max 2-4% kvarvarande fuktighet i golvet).
- Applicering: Applicera S237 jämnt och enhetligt med en mjuk borste, målarrulle eller flatmopp. Vid behov av ytterligare färgförstärkning, upprepa behandlingen efter 12 timmar.

Viktiga anvisningar

- Hälsosäkerhet: Efter torkning är materialet inte skadligt för hälsan.
- Användningsbegränsningar: Produkten är inte effektiv på polerade och mycket fint slipade stenar, glaserad keramik/porcelän och icke sugande ytor.
- Testning: Testa alltid produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturgränser: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Torktid: Cirka 4-6 timmar beroende på rumstemperatur.
- Golvtrafik: Golvet får inte beträdas förrän det är torrt. Skydda ytan mot regn och fukt 12 timmar efter applicering.
- Materialbegränsningar: Får inte användas på gummi, plast, lackade eller fernissade ytor samt material som inte är mottagliga för lösningsmedel.

Ytterligare information

- Räckvidd: 5-10 m² per liter.
- Rengöring före behandling: Rengör ytan noggrant med HMK R155, Grundrengöring (syrafri).
- Löpande rengöring och skydd: Använd HMK P324, Ädelstenstvål för daglig tvätt och skydd.
- Kemisk information: Innehåller solventnaphtha (råolja), lätt aromatisk.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519