

S243 - KLINKERIMPREGNERING

Produktbeskrivning

- Produkt: S243
- Typ: Färdigblandat, lösningsmedelsbaserat impregneringsmedel
- Användningsområden: Minskar genomträngning av vatten, smuts, olja och fett i polerade, fint putsade och oglaserade porslinsklinker. Används både utomhus och inomhus. Ytans färg och struktur påverkas endast minimalt.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Stäng av eventuell golvvärme och låt ytan svalna. Rengör det område som ska behandlas noggrant och låt det torka (max kvarvarande fuktighet på 2 till 4%).
- Applicering: Applicera S243 i ett tjockt, jämnt lager med en mjuk borste eller en liten rulle med korta fibrer. Ta bort överflödigt medel med hushållspapper eller liknande innan det torkar.

Viktiga anvisningar

- Hälsosäkerhet: När det återstående materialet har torkat är det inte skadligt för hälsan.
- Testning: Testa produkten på ett dolt område för att utvärdera lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturbegränsningar: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Torktid: Cirka 4 till 6 timmar beroende på rumstemperatur och ventilation.
- Gå inte på ytan: Beträd inte det behandlade området förrän det är torrt. Skydda ytan mot regn och fukt i 12 timmar.
- Materialbegränsningar: Får inte användas på gummi, plast, lackerade ytor eller fernissade ytor och material som inte är motståndskraftiga mot lösningsmedel.

Ytterligare information

- Utveckling av motståndskraft: Motståndskraften mot olja och vatten utvecklas under 48 timmar.
- Räckvidd: 15-30 m² per liter.
- Förrengöring: För att noggrant rengöra ytan före behandling används HMK R161 Porslinsklinkerrengöring.
- Regelbunden rengöring och skydd: Använd HMK P315 Klinkervård för fortsatt rengöring och skydd.
- Kemisk information: Innehåller solventnaphtha (petroleum), medeltung alifatisk.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519