

S244 - FÄRGFÖRSTÄRKARE - EXTRA

Produktbeskrivning

- Produkt: S244
- Typ: Specialimpregnering
- Användningsområden: Reducerar inträngning av vatten, smuts, olja och fett i alla naturstensoverflater (både mjuka och hårda stenar), agglomeratmarmor och terrazzo. Kan användas på både polerade, slipade och grova ytor. Färgen och stenens struktur framhävs väsentligt. Används både inomhus och utomhus.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Stäng av eventuell golvvärme och låt golvet svalna. Rengör området noggrant och låt det torka (max fuktighet före impregnering 2-4%).
- Applicering: Applicera S244 i ett jämnt lager med en mjuk trasa eller en platt rengöringsmopp med korta hår. Upprepa behandlingen på mycket sugande ytor efter 24 timmar. På mindre sugande ytor, ta bort överskottsmaterial med en handduk eller liknande innan det torkar.

Viktiga anvisningar

- Testning: Testa produkten på ett dolt område för att se effekt och täckningsgrad.
- Temperaturgränser: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Torktid: Cirka 2-4 timmar beroende på rumstemperatur och luftcirkulation.
- Golvtrafik: Beträd inte golvet förrän det är torrt. Skydda golvet mot vatten och fukt i 12 timmar. Täck inte golvet med material som gummi, plast, lack eller fernissa.
- Livsmedelssäkerhet: Ta bort alla livsmedel från området innan arbetet påbörjas.

Ytterligare information

- Utveckling av ytegenskaper: Den olje- och vattenavvisande ytan utvecklas inom 48 timmar.
- Hälsosäkerhet: Produkten är, efter härdning, ofarlig för hälsan.
- Räckvidd: 5-20 m² per liter.
- Förrengöring: För grundlig rengöring av golvet innan behandling, använd HMK R155 Grundrengöring (syrafri).
- Löpande rengöring och underhåll: Använd HMK P324 Ädelstenstvål.
- Kemisk information: Innehåller lösningsmedelsnфта (råolja), medelhöga alifater.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 250 ml / 30 st. per låda
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519