

S748 - FÄRGFÖRSTÄRKARE - PREMIUM

Produktbeskrivning

- Produkt: S748
- Typ: Färdigblandad specialimpregnering
- Användningsområden: Minskar inträngningen av vatten, smuts, olja och fett i alla naturstensytor (mjuka och hårda stenarter), agglomeratmarmor, betongsten och terrazzo, lämplig både inomhus och utomhus. Även lämplig för polerade ytor. Färgförstärkande egenskaper framhäver ytans färg och struktur optimalt.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Stäng av golvvärmen. Rengör ytan noggrant och låt den torka (maximal återstående fuktighet 2-4 %).
- Applicering: Applicera S748 jämnt i rikliga mängder på det absorberande underlaget med en mjuk pensel eller en rulle med kort lugg. Låt verka i 20-30 minuter, och under denna tid får S748 inte torka in. Ta bort eventuellt överskott omedelbart med hushållspapper.
- Efterbehandling: På särskilt absorberande ytor, upprepa behandlingen efter ca 24 timmar.

Viktiga anvisningar

- Testning: Utför ett test på ett litet område för att bedöma lämplighet och förbrukning.
- Temperaturgränser: Bearbetningstemperaturen bör ligga mellan +12 och +25°C.
- Torktid: Beroende på rummets temperatur och luftcirkulation, ca 10 till 12 timmar.
- Golvtrafik och skydd: Under torktiden får ytan inte beträdas och den ska skyddas mot regn och stark fuktighet i 72 timmar.
- Materialbegränsningar: Behandla inte gummi, plast, lackade ytor och ytor som inte är lösningsmedelsbeständiga. Ta bort livsmedel och njutningsmedel innan arbetet påbörjas.
- Utveckling av ytegenskaper: Den vatten- och oljeavvisande effekten utvecklas inom 72 timmar.

Ytterligare information

- Räckvidd: Ca. 5-20 m² per liter.
- Förrengöring: För grundlig, förberedande rengöring använd HMK R155 Grundrengöring (syrafri).
- Löpande rengöring och underhåll: Använd HMK P324 Ädelstenssåpa för kontinuerlig vård.
- Innehåll: LFGB-godkänt enligt tysk lag om livsmedel, konsumentprodukter och foder.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar:
 - 250 ml / 30 st. per låda
 - 1 liter / 12 st. per låda
 - 5 liter / 2 st. per låda

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519