

S749 - IMPREGNERING FÖRE MONTERING



Produktbeskrivning

- Produkt: S749
- Typ: Färdigblandat impregneringsmedel utan lösningsmedel
- Användningsområden: Kan användas på baksidan och sidorna av plattor eller moduler före montering för att begränsa bildandet av förvittring och vattenmärken samt minska risken för böjning. Det reducerar även inträngningen av fogmassa in i ytan på naturliga och konstgjorda stenyttor, mursten, lera och terrakottapaneler. Användbart för både inomhus- och utomhusbruk. Minskar genomträngningen av fukt, vilket reducerar risken för kemiska reaktioner från mineraler inuti stenmassan.

Användningsinstruktioner

- Förberedelse: Se till att ytan är naturligt avsvalnad, kemiskt rengjord och helt torr.
- Applicering: Applicera ett tunt, jämnt lager av S749 med en mjuk pensel eller en rulle med korta fibrer på alla sidor. Se till att inga pyttor blir kvar! Eventuellt överskott ska tas bort efter ca 10 minuter med hushållspapper.
- Efterbehandling: Efter en torktid på ca 30 minuter kan mortel eller lim (minst klass C2 enligt DIN EN 12004) appliceras på de behandlade objekten. S749 kan också sprayas på ytan eller användas i en behållare för nedsänkning.

Viktiga anvisningar

- Testning: Testa produkten på ett dolt område för att bedöma lämplighet och täckningsgrad.
- Temperaturgränser: Använd inte produkten vid temperaturer under 12°C och över 25°C.
- Materialanvändning: På lågt absorberande material eller om objekt placeras på en tjock yta, bör ett tunt kontaktskikt av lim (minst klass C2 enligt DIN EN 12004) appliceras på baksidan av objektet för att förbättra vidhäftningen.

Ytterligare information

- Räckvidd: Ca. 5 till 10 m² per liter (applicerat på alla sidor och baksidan).
- Efter montering och fogning: För intensiv rengöring rekommenderas HMK R155 Grundrengöring (syrafri). För att maximera ytskyddet, efter intensiv rengöring, rekommenderas en skyddande behandling som HMK S232 Pletstop (V) eller HMK S234 Pletstop.
- Innehåll: Innehåller kaliummetylsilikat.
- Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
- Leveransstorlekar: 1 liter / 12 st. per låda.

Rekommendationer

- Följ alltid HMK:s rekommenderade metoder för användning och applicering.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519